RAHIL
www.rahil-co.ir

Butt-connectors

Standard type
Material: E-copper
Surface: tin plated

Manchons à butée

Exécution standard
Matière: tube Cu él.
Surface étamée par électrolyse



conductor section mm²	part article no.	dimensions mm d1	d4	l	tools / outillg. mech. méc. page	tools / outillg. hydr. hydr. page	100 pcs ~ kg	pcs
0,75	17 R	1,3	2,8	20			0,085	100
1,5	18 R	1,8	3,3	25			0,135	100
2,5	19 R	2,3	4,2	25			0,215	100
4	20 R	3	5	25			0,275	100
6	21 R	3,5	6,5	25			0,520	100
10	22 R	4,5	7	30			0,600	100
16	23 R	5,5	8,5	35	116,		1,020	100
25	24 R	7	10	40	118		1,430	100
35	25 R	8,5	12	45	to / à 138		2,250	100
50	26 R	10	14	50			3,380	100
70	27 R	12	16,5	55		140	4,900	100
95	28 R	13,5	18	60		to / à 163	6,000	50
120	29 R	15	19,5	65			7,000	50
150	30 R	16,5	21	70			8,300	50
185	31 R	19	24	75			11,200	25
240	32 R	21	26	85			13,900	25
300	33 R	23,5	29,5	100			22,000	25
400	34 R	27	34	100			29,900	10

1

Butt-connectors

Special type for solid conductors
Material: E-copper
Surface: tin plated
without wirestop

Manchons à butée

Exécution spéciale pour conducteurs massifs (re)
Matière: tube Cu él.
Surface étamée par électrolyse sans butée centrale

conductor section mm²	part article no.	wire fil Ø	dimensions mm d1	d4	l	tools/outillg. mech. méc.	100 pcs ~ kg	pcs
1,5 - 2,5	SV 1,5/2,5	1,38/1,78	1,9	3,9	25		0,210	100
4	SV 4	2,25	2,4	4,4	25	K 02	0,240	100
6	SV 6	2,75	3	5	25	catalogue page 121	0,275	100
10	SV 10	3,55	4	6	25		0,350	100
16	SV 16	4,50	5	8	35		0,960	100
25	SV 25	5,65	6,2	10	40	K 05 *	1,700	100
35	SV 35	6,70	7	10	40	catalogue page 123	1,420	100
50	SV 50	8,00	8,5	12	70		3,550	100

* For sizes 25 and 35 mm² use die size 25 mm². For size 50 mm² use die size 35 mm².
* *Pour dimensions 25 et 35 mm² il faut se servir de la matrice 25 mm².*
Pour dimension 50 mm² il faut se servir de la matrice 35 mm².